

PetroMatic automata benzinkút –vezérlő

Részei:

- Vezérlő, fali dobozba építve
- Külső nyomtató (opció)
- Kútoldali kommunikáció
- Manager program

Felépítés:

- Rozsdamentes-acél doboz
- Kapacitív touch kijelző
- RFID kártya-olvasó



Működés:

Automata benzinkút működése kezelő nélkül, de nem felügyelet nélkül valósulhat meg. Az automata több kútoszlopot vezérel (max. 4) és falra szerelhető dobozba van építve. Azonosítás után, ami RFID kártyával történik / beállítástól függően személy és jármű vagy csak személy azonosítás / lehet tankolni egyszer.

Azonosítás:

- 10 cm-en belül kell a kártyát elhúzni az olvasó előtt.
- Személy azonosító + járműazonosító / beállítástól függően /
- Pin kód beírás
- Km óra-állás beírása vagy üzemóra állás beírása / beállítástól függően /
- Tankolás

A rendszer saját memóriával rendelkezik, ami kb. 5.000 tranzakció és több mint 500.000 összerendelés tárolását teszi lehetővé.

A memória adatainak letöltése többféleképpen valósítható meg:

- Vezetékes, LAN hálózaton keresztül.
- GSM kommunikációval.
- Közvetlen PC kapcsolat az adatátvitel idejére.

A Manager program végzi a tankolási eredmények feldolgozását, és az adatbázis kezelését / azonosítók tiltását-engedélyezését, csoportok, limitek beállítását stb. /.

Beállítás:

- Saját járművek, jármű + személyazonosító + PIN + km óra vagy üzemóra állás beírás.
- Szerződött tankoló, személyazonosító + PIN beírás.
- Tartályszintjelző kezelés / opció /

Limit beállítás:

- Tankolásonkénti limit.
- Időszakonkénti limit.
- Csoportonkénti limit

Listák:

- Felhasználónként, rendszámanként.
- Időszakra
- Csoportra
- Összesített vagy tételes

Végfelhasználói ár: 490.000 Ft + ÁFA Kútoldali interfész: 40.000 Ft + ÁFA Külső nyomtató: 150.000 Ft + ÁFA Telepítés: 80.000 Ft + ÁFA
--